

## Kozijnbeugels

Kozijnbeugels hebben een smalle 3 cm bevestigingsflens zodat deze op een smal kozijn, deurpost, wand of andere plek bevestigd kunnen worden waar niet zoveel ruimte is.

### Standaard hart op hart maten

- 30 cm
- 45 cm
- 60 cm

### Uitvoering materiaal en afwerking

Kozijnbeugels zijn leverbaar in 3 uitvoeringen

- RVS gepolijst
- RVS wit
- Staal wit



### Hoekprofielbevestiging 128000

Voor bevestiging van een kozijnbeugel op de hoek van een kozijn of wand zijn de bevestigingshoekprofielen 128000 (C/SC) in combinatie met een uni-beugel met verdeckte bevestiging een perfecte oplossing. De beugel steekt dan meer uit en is veelal makkelijker te pakken en geeft een prima ondersteuning bij het overschrijden van een dorpel of het nemen van een trede. Ook een wandbeugel met verdeckte bevestiging is als kozijnbeugel te plaatsen. Ook deze heeft een buitenmaat van 2,5 cm. Zie hiervoor onze beugel serie 120, leverbaar in diverse maten.



#### Tip

Sla de duim altijd aan de onderzijde om de beugel en vingers aan de bovenzijde zodat een goede grip ontstaat! De wijsvinger en duim vormen een O om de beugel.

Bij een plotselinge beweging zullen vingers dan automatisch om de beugel klemmen en kunnen niet wegglijden. Wordt de duim naast de vingers over de bovenzijde van de beugel geslagen dan kan de hand eenvoudig van de beugel glijden.